



**Паспорт качества  
№ 2917Н/А61638 от 25.09.2017**

**Наименование продукта:** ДТФ (Дизельная Технологическая фракция), марка Б  
**Изготовитель, адрес:** АО "ТАНЕКО", 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона, тел. (8555) 49-02-02  
**Нормативный документ:** СТО 78689379-04-2016 "Дизельная Технологическая фракция (ДТФ)" с изменением № 1

**Грузополучатель, адрес:** Российская Федерация, 117218, г. Москва, Кржижановского ул., д. 29, корпус 1: антресоль 2, помещение 1, оф. 23

**Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001**

**Номер партии:** 80  
**Дата изготовления:** 24 сентября 2017 г.  
**Дата отбора:** 24.09.2017 22:05:00  
**Дата испытания:** 25 сентября 2017 г.

**Резервуар:** Титул 047/1 Резервуар Т0003  
**Количество, т:** 7 668,730  
**Объем, м³:** 9 336,091  
**Уровень разлива, см:** 861,3  
**Температура, °С:** 34,1  
**Плотность при 20°С, кг/дм³:** 0,8312

**Контракт:**  
**Вид транспортного средства:** Автотранспорт  
**Количество нетто, т:** 24,727  
**Количество брутто, т:** 24,727

**Номер транспортного средства:** Мерседес Гос. № С338ХС-116, Прицеп № АУ1736-16

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Плотность при 20 °С	кг/м³	не нормируется, определение обязательно	831	ГОСТ 3900
2	Фракционный состав: 10 % перегоняется при температуре 90 % перегоняется при температуре	°С	не ниже 150 не выше 370	199 327	ГОСТ 2177
3	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	°С	не ниже 45	58	ГОСТ 6356
4	Массовая доля серы	%	не более 1,1	0,8	ГОСТ Р 51947
5	Массовая доля воды	%	не более 0,5	0,0	ГОСТ 2477

**Заключение:** ДТФ (Дизельная Технологическая фракция), марка Б соответствует СТО 78689379-04-2016 с изменением №1

**Дополнительная информация:** 1. Температура помутнения по EN 23015, °С: минус 10,4 2. Предельная температура фильтруемости по ГОСТ EN 116, °С: минус 32 3. Цвет, визуально: бесцветный 4. Продукт содержит депрессорно-диспергирующую присадку "КероПлук 5686" в количестве до 0,05 % масс.

**Инженер-химик испытательной лаборатории нефтепродуктов:** \_\_\_\_\_ **Подпись** \_\_\_\_\_ / Коровина И.В.